

До оприлюднення
В. Кошель

Проект
Автор: виконавчий комітет
Білоцерківської міської ради

РІШЕННЯ

Про рекомендації для керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності щодо улаштування найпростіших укриттів

Розглянувши рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 18 грудня 2018 року № 817 «Про схвалення проекту рішення Білоцерківської міської ради «Про рекомендації для керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності щодо улаштування найпростіших укриттів», враховуючи складну військово-політичну обстановку в країні та відсутність захисних споруд цивільного захисту для захисту населення міста від негативного впливу надзвичайних ситуацій, відповідно до статті 32 Кодексу цивільного захисту України, керуючись п.1 ч.2 ст.52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Порядком створення, утримання фонду захисних споруд цивільного захисту та ведення його обліку, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року № 138, враховуючи лист Державної служби України з надзвичайних ситуацій від 30 серпня 2017 року № 02-12284/162 «Про направлення рекомендацій з питань захисних споруд цивільного захисту», з метою реалізації державної політики у сфері цивільного захисту міська рада вирішила:

1. Затвердити рекомендації для керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності щодо улаштування найпростіших укриттів (далі – Рекомендації) згідно з додатком.
2. Підприємствам, установам і організаціям незалежно від форм власності щороку до 25 жовтня для здійснення паперового обліку фонду захисних споруд уточнити списки найпростіших укриттів з управлінням з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю, оборонної роботи, запобігання корупції, сприяння депутатській діяльності, етики та регламенту.

Міський голова

Г. Дикий

Додаток
до рішення міської ради
від _____ 2019р.
№ _____

РЕКОМЕНДАЦІЙ
для керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності
щодо улаштування найпростіших укриттів

1. У цих Рекомендаціях надано роз'яснення щодо можливості включення до фонду захищених споруд цивільного захисту і використання для укриття працівників (персоналу) та інших категорій населення будівель, споруд та приміщень різного призначення (далі – об’єкти) як найпростіших укриттів, а також забезпечення їх необхідним обладнанням та інвентарем.
2. Найпростіше укриття - це фортифікаційна споруда, цокольне або підвальне приміщення, що знижує комбіноване ураження людей від небезпечних наслідків надзвичайних ситуацій, а також від дії засобів ураження в особливий період.
3. Споруда підвального призначення - це наземна або підземна споруда, що може бути використана за основним функціональним призначенням і для захисту населення.
4. Під найпростіші укриття для населення можуть бути пристосовані:
 - підвальні приміщення у житлових, промислових, допоміжних та адміністративних будинках;
 - заглибленні споруди, які розташовані окремо, споруди та будівлі, які призначенні для виробничих, складських і побутових потреб;
 - заглиблені гаражі, овочесховища, погреби, склади та інше;
 - окремі приміщення на первих і других поверхах у кам’яних(бетонних) будинках, які мають мінімальну кількість зовнішніх відкритих стін, особливо, без віконних та інших прорізів.
5. Керівникам підприємств, установ і організацій визначені під найпростіші укриття об’єкти привести їх у порядок у відповідності до вимог Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій, які затверджені наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17 травня 2005 року № 76, забезпечити доступ до них встановленням порядком.
6. У разі неможливості або недоцільності використання для укриття населення усього об’єкта, як найпростішого укриття, власником, балансоутримувачем може бути прийнято рішення щодо включення до фонду захищених споруд його окремої частини (приміщення).
7. Під час обстеження об’єктів для визначення їх як найпростіших укриттів рекомендується враховувати вимоги щодо забезпечення захисту населення від таких небезпечних чинників надзвичайних ситуацій:
 - зовнішнього іонізуючого випромінювання;
 - дії повітряної ударної хвилі при застосуванні звичайних засобів ураження та побічної дії сучасної зброї масового ураження;
 - дії звичайних засобів ураження (стрілецької зброї, уламків ручних гранат, артилерійських боеприпасів та авіаційних бомб);
 - негативного впливу від інших будівель, споруд, інженерних мереж, руйнування (аварії) на яких може призвести до травмування або загибелі населення, що підлягає укриттю.

8. З метою забезпечення захисту населення від небезпечних чинників надзвичайних ситуацій та організації його життєзабезпечення об'єкти повинні відповідати таким основним вимогам:

8.1. Розміщуються у підвальному (підземному), цокольному або першому поверхах;

8.2. Розташовуються близько від місця перебування (роботи, проживання) населення, яке підлягає укриттю, а саме на відстанях, що забезпечують прибуття населення до захисної споруди впродовж 1 – 3 хвилин від отримання повідомлення про небезпеку;

8.3. Не розміщуються поруч з великими резервуарами із небезпечними хімічними, легкозаймистими, горючими та вибухонебезпечними речовинами, водопровідними та каналізаційними магістралями, руйнування яких може привести до травмування або загибелі населення, яке підлягає укриттю;

8.4. Не визнають негативного впливу ґрунтових, поверхневих, технологічних або стічних вод;

8.5. Забезпеченність електро живленням, штучним освітленням, системами водопроводу та каналізації. За відсутності в об'єктах водопостачання і каналізації вони повинні мати окремі приміщення для встановлення виносних баків для нечистот;

8.6. Мають не менше двох входів (виходів), один з яких може бути аварійним (у разі планування укриття у споруді подвійного призначення або найпростішому укритті місткістю менше 20 осіб у ньому допускається наявність одного входу);

8.7. Через приміщення, призначені для перебування населення, яке підлягає укриттю, не проходять водопровідні та каналізаційні магістралі, інші магістральні інженерні комунікації (за винятком внутрішньо будинкових інженерних мереж). Приміщення мають рівну підлогу, придатну для встановлення лав, нар, інших місць для сидіння та лежання;

8.8. У приміщеннях не зберігається легкозаймистих, хімічно та радіаційно небезпечних речовин, небезпечної обладнання, що не підлягає демонтажу або не може бути демонтоване у термін до 12 годин.

8.9. Висота приміщень об'єктів, зокрема дверних отворів, становить не менше 1,7 м, а до виступаючих частин окремих будівельних конструкцій та інженерних комунікацій (за винятком дверних отворів) – не менше 1,4 м. Ширина дверних отворів становить не менше ніж 0,8 м. Перегинання дверних отворів будівельними конструкціями або інженерними комунікаціями не допускається;

8.10. Отвори при входах (виходах) закриваються посиленими дверми із негорючих матеріалів (металевими або дерев'яними, оббитими залізом) або захисними екранами (кам'яними, цегляними або залізобетонними) на висоту не менше 1,7 м;

8.11. Основні приміщення, призначені для укриття населення, мають примусову або природну вентиляцію;

8.12. Забезпечується вільний доступ осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення або з технічною можливістю дообладнання для забезпечення такого доступу у термін до 12 годин;

8.13. Об'єкт перебуває у задовільному санітарному та протипожежному стані;

9. Місткість споруд подвійного призначення та найпростіших укриттів вираховується з розрахунку: 0,6 кв. м площин основних приміщень (для розміщення населення, яке підлягає укриттю) на одну особу. За можливості розміщення двоярусних нар площа можу бути зменшено до 0,5 кв. м на одну особу, при триярусному – до 0,4 кв. м на одну особу.

10. Для оснащення (облаштування) найпростіших укриттів доцільно передбачати таке обладнання:

- місця для сидіння (лежання) – лавки, нари, стільчи, ліжка тощо;

- ємності з питною (з розрахунку 2 л/добу на одну особу, яка підлягає укриттю) та технічною водою (за відсутності централізованого водопостачання);
- контейнери для зберігання продуктів харчування;
- виносні баки для нечистот зі щільним закриванням (для не каналізованих будівель і споруд):
- резервне штучне освітлення (електричні ліхтарі, свічки, гасові лампи тощо);
- первинні засоби пожежогасіння (відповідно до встановлених норм для приміщень відповідного функціонального призначення);
- засоби надання первинної медичної допомоги;
- засоби зв'язку і оповіщення (телефон, радіоприймач);
- шашевий інструмент (лопати штикові та совкові, ломи, сокири, пилки-ножівки по дереву, по металу тощо).

У разі необхідності, споруди подвійного призначення і найпростіші укриття можуть забезпечуватися додатковим обладнанням, інструментами та інвентарем відповідно до потреб.

11. Біля вхідних дверей до споруди подвійного призначення (найпростішого укриття) рекомендовано вивішувати табличку розміром 50 x 60 см з написом «Місце для УКРИТТЯ». На ній необхідно зазначати адресу місця розташування споруди, її балансоутримувача, адресу і місце зберігання ключів.

Місця розташування споруд подвійного призначення, найпростіших укриттів та покажчиків руху до них пропонується позначати за допомогою табличок (написів) розміром 50 x 60 см з написом «Місце для УКРИТТЯ».

12. Утримання найпростіших укриттів у готовності до використання за призначенням здійснюється їх власниками і балансоутримувачами.

У разі використання одного найпростішого укриття кількома суб'єктами господарювання вони беруть участь в її утриманні відповідно до договорів, укладених з власником, балансоутримувачем.

Власник, балансоутримувач забезпечує утримання найпростішого укриття, конструкцій і обладнання, а також підтримання їх у стані, необхідному для приведення їх у готовність до використання за призначенням у строк не більше 12 годин.

Секретар міської ради

В. Кошель